

Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Аксессуары
Аксессуар / тип отдельной детали	Точка беспроводного доступа
Аксессуар / назначение отдельной детали	ПК PLC Привод с регулируемой частотой вращения Смартфон Планшет Планшет

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Modicon M251 Modicon M580 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Состав комплекта	USB кабель Батарея Краткое практическое руководство Адаптер питания Кабель Ethernet
Доступные функции	Автом. обнаружение продукции Schneider Electric и других изделий в Ethernet
Тип разъема	Гнездовой разъем микро-USB тип A Розетка RJ45 автоматическое согласование 10/100 Мб/с
Протокол порта обмена данными	DHCP Ethernet TCP/IP ICMP PPPoE (Протокол точка-точка по Ethernet)
Способ доступа	CSMA/CA CSMA/CD
Операционная система	Windows Vista Windows XP Windows 7 Windows 8 Android Mac iOS
Требования к системе	Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox Google Chrome
Питание	Встроенная аккумуляторная батарея
Сигнализация	1 светодиод для передача данных через порт Ethernet 1 светодиод для состояние беспроводной функции 1 светодиод зеленый, оранжевый и красный для состояние батареи 1 светодиод для состояние сканирования
Масса продукта	0.35 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	0...40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Относительная влажность	5...90 % для хранения, без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 10...90 % для операция, без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
Стандарты	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1x
Сертификация	CE FCC