



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Пост Полюс
Тип изделия или компонента	Соединительный элемент

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Одна монтажная коробка Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 7030
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	78 мм
Высота	20 мм
Ширина	50 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-1[Sapce]; 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0709 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
