



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 70 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип изделия или компонента	Кабельный фидер

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Двухсторонний Две монтажные коробки
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 7030
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	120 мм
Высота	20 мм
Ширина	120 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- c&#xA0;; 0709 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---