

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB5KSM

Звонок 85дБ 22мм 230-240В



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип изделия или компонента	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	230...240 В (+/- 10 %)
Тип цепи питания	Пер. ток
Частота сети питания	50 Гц
Потребляемый ток	5 мА
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °С, расстояние: 0.1 м
Высота	30 мм
Ширина	30 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.035 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	85 дБ
Частота вибрации	4 кГц
Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °С
Рабочая температура	-25...70 °С
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1
Класс IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 EN 60947-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-5-4
Сертификация	GL RINA BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA Внесен в список UL

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
