

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# TCSESB083F23F0

Коммутатор ConneXium (Managed) 8TX,  
бюджетный



### Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами CAT. 5E для медный кабель
Длина кабеля	100 м медный кабель
Служба Ethernet	Приоритет порта FDR SNTP-клиент Multicast filtering (групповая фильтрация) Управление потоком данных SMTP V3 Конфигурирование через веб-сервер Безопасный порт IGMP Snooping Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP)
Максимальное кол-во коммутаторов в кольце	50
Резервирование	Одно кольцо резервирования Резервные источники питания Отказоустойчивое дублирование (ring coupling)
Пределы напряжения питания	9.6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	6 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 6 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод ring manager 1 светодиод авария 2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта 1 светодиод режим ожидания 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта
Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт <= 1 А
Функция аварийной сигнализации	Статус канала передачи данных Ошибка коммутатора Отказ питания
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	47 мм
Высота	131 мм
Глубина	111 мм
Масса продукта	0.41 кг

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	> 0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	UL 1604 класс 1 раздел 2 CSA C22.2 No 214 EN/IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1105 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--