

Обзор

Название модели	ИБП APC Smart-UPS C 1000 VA 2U, стоечное исполнение, ЖК-экран, 230 В
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппара- турные стойки , USB-кабель
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение двух недель
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго- ла , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белорус- сия , Бельгия , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болга- рия , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Ка- мерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Респу- блика , Дания , Джибути , Восточный Тимор , Еги- пет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфио- пия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гам- бия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гре- ция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Вен- грия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Ита- лия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕ- СПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маври- кий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марок- ко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Ни- дерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гви- нея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Россий- ская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уган- да , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Саха- ра , Йемен , Замбия , Зимбабве

Выход

Максимальная выходная мощность	600 Ватты / 1000 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	600 Ватты / 1000 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с элек- тросетью)	57-63 Гц для номинала в 60 Гц
	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180 - 287 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	170 - 300V
Другие значения входного напряжения	220 , 240
Максимальный входной ток	0 A
Номинал входного автоматического предохранителя	0 A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 hour(s)
Сменная батарея	APCRBC124
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0
Панель управления	Многofункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)	--

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	459 joules
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота	89.0 mm
Максимальная ширина	432.0 mm
Максимальная глубина	406.0 mm
Высота аппаратной стойки	2 U
Масса нетто	20.52 kg
Масса брутто	22.33 kg
Высота в упаковке	241.0 mm
Ширина в упаковке	546.0 mm
Глубина в упаковке	584.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	0.0
Масса упаковки	0.0 фунты
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	16.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	42.000 dB
Тепловыделение в режиме работы от сети	46.000 BTU/hr

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , GOST , UL 1778 , VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ