

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LS1000-RS

APC Line-R 1000 BA с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В

## Обзор

Название модели	APC Line-R 1000 BA с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В
Включает	Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан

## Выход

Число розеток	3
Тип розеток	CEE 7 Schuko

## Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная мощность	500 W
Входная частота	50 Гц
Тип входного соединения	Schuko CEE 7/7P
Максимальный ток в линии на фазу	0.0 A
Длина шнура	1 метры
Максимальный входной ток	0 A

## Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	148 joules
Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц)	40.0 dB
Пиковый ток между фазой и землей	0.0 kA
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	0.0 ns

## Физические

Масса нетто	1.6 kg
Максимальная высота	119.0 mm
Максимальная ширина	95.0 mm
Максимальная глубина	180.0 mm
Масса брутто	1.36 kg
Высота в упаковке	228.0 mm
Ширина в упаковке	98.0 mm
Глубина в упаковке	125.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	12.0
Габариты упаковки	478 x 320 x 280 дюймы
Масса упаковки	20.2 kg
Коды SCC	3073130432119 5

Цвет	Черный
Устройств на поддоне	0.0

### Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-999.9 метры
Температура хранения	-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения	0 - 90 %
Высота над уровнем моря хранения	0-999.9 метры

### Соответствие

Соответствие требованиям	EAC
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

### Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
------	--------------