


Круглый соединитель 7/8"


Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики

BS4131-0/9



- Металлическая соединительная гайка
- Маслостойкий
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 3-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Конфигурация клеммника



| | |
|---|-------------------------------------|
| Тип | BS4131-0/9 |
| Идент. № | 6914502 |
| Разъем А-стороннее | Разборный соединитель, 7/8", прямой |
| Количество поля | 3 |
| Контакты | металл, CuZn, золоченный |
| Подложка контактов | пластмасса, TPU, черн. |
| Ручка | пластмасса, PA, черн. |
| Резьбовое уплотнение | PG 9 |
| Соединительная гайка/винт | металл, Al, анодированный |
| Уплотнитель | пластмасса, NBR |
| Резьбовое уплотнение | пластмасса, NBR |
| Внешний диаметр кабеля | 6... 8мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...1мм ² |
| Тип соединения | клеммник под винт/под зажим |
| Механический срок службы | > 100 Срок службы контактов |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Напряжение [U _{max}] | макс. 250 В |
| Допустимая нагрузка | 12 А |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁹ Ω |
| Прямое сопротивление | ≤ 5 мОм |
| Механические и химические свойства | |
| в состоянии покоя | -40 ... 90°C |
| Сертификаты | UL |