


**сила кабеля:  
Оболочка кабеля TPE  
RKM20-5M**



- Кабель питания 2 x 0,83 мм<sup>2</sup>, 2 x 18 AWG
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 6,2 мм
- УФ-стойкость
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- Open end
- прямой разъем "мама" 7/8"
- Длина кабеля: 5,0 м

<b>Тип</b>	RKM20-5M
<b>Идент. №</b>	6915201
<b>Разъем А-стороннее</b>	Розетка, 7/8", прямой
Количество поля	2
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, желтый
Ручка	пластмасса, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>Основные данные</b>	
Диаметр кабеля	6.2 +/-0.20мм
Длина кабеля	5 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	желтый
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.83мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	19x0.25 мм
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	9 А
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C

**Поперечное сечение проводника**

