



- Модуль чтения/записи носителей RFID
- Мобильный терминал с ВЧ антенной
- Функции клавиатуры (HID) для беспроводной передачи считанных данных через Bluetooth или USB (также на устройствах IOS и Android).
- С 1D лазерным сканером штрихкода
- Всего лишь три клавиши для простоты работы
- OEM инструмент для настройки конфигурации
- Блок питания в сборе со станцией расширения и аккумуляторной батареей

Тип	PD-IDENT-HF-L1D-RBUP-SMART
Идент. №	7030564
Температура окружающей среды	-10...+50 °C
Температура хранения	-20...+70 °C
Передача данных	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	ARM9, 200 МГц...
Методы	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Клавиатура	3 Клавиши
Емкость батареи	1050 мАч
Связь по	Bluetooth Class II, WLAN 802.11 b/g
Тип соединения	USB (последовательный) USB HID USB накопитель
ПО в комплекте	ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	Linux
Штрихкод	1D лазер
Особенности	Функция клавиатуры (HID) через Bluetooth Функция клавиатуры (HID) через USB кабель
Размеры	116x50x31мм
Материал корпуса	Пластмасса, черн.
Класс защиты	IP54
Approvals	CE