











## Оборудование для смазки и обдува

### Оборудование для технологических систем смазки и обдува







Серия	Присоединение	Технические характеристики	Стр.
 Станция смазки и обдува <b>LMU</b>	Выход: Rc 1/4; Вход: Rc 1/4, Сж. Воздух: Ø6, Масло: Ø4, Обдув: Ø8	Давл. масла: 0.05 ~ 0.2 МПа, Емкость 2500 см <sup>3</sup>	6
 Клапан-смеситель <b>LMV</b>	Сж. Воздух: Ø6, Масло: Ø4, Обдув: Ø8	Давл. масла: до 0.3 МПа, длина рукава: 200, 250, 300, 350 мм	9
 Клапан-смеситель <b>LN3</b>	Воздух: 1/8 с щелевым соплом	Давл. жидкости: до 0.3 МПа, Жидкость: 1/8 воздуха: до 0.6 МПа	11
 Пневмопистолет <b>VMG</b>	Воздух: G 1/4,	Давление: 0 ~ 1.0 МПа, Сопло: Rc 1/4 эквивалентное сечение: 26 мм <sup>2</sup>	12
 Сопла для обдува <b>KN</b>	4 ~ 20 R 1/8 ~ R1	Давл. воздуха: До 1.0 МПа	14

### Оборудование для подачи смазки в жидком виде

Серия	Присоединение	Технические характеристики	Стр.
 Клапан-импульсный дозатор смазки <b>ALIP/ALIM</b>	Rc 1/8	Вязкость: 2 ~ 460 сСт, Объем дозы: до 0.04 см <sup>3</sup>	16
 Распределитель смазки <b>VA/VB</b>	Ø6	Число каналов смазки: 4, 6, 8, 10, 16	19
 Масляный резервуар <b>ALT</b>	Воздух: 1/8, 1/4 Масло: 1/4, 3/8	Давление: до 1.0 МПа, емкость 1000 ~ 7800 см <sup>3</sup>	20
 Импульсный дозатор смазки в составе фильтра- пневмоглушителя <b>ALC</b>	3/8, 3/4, 1 Пилот. воздух: 1/8 Масло: 1/8	Расход воздуха: 300, 1000, 3000 норм. л/мин, Степень очистки: 99.9%	







 - информация по запросу

### Оборудование для подачи распыленного масла

Серия		Присоединение	Расход (норм. л/мин)	Стр.
	Маслораспылитель <b>AL</b>	M5 ~ G1	155~12400	23
	Маслораспылитель с высокой пропускной способностью <b>AL800/900</b>	G 1 1/4, G 1 1/2, G 2	12500, 16500	25
	Генератор масляного тумана <b>EAL430</b>	G1/4, G3/8, G1/2	до 15000	26
	5-канальный коллектор для раздачи маслосодерж. воздуха <b>LD5</b>	3/8		28
	Центральный маслораспылитель <b>EALD 600-900</b>	Rc1 Rc2	90~6000 250~15000	29
	Центральный маслораспылитель без потерь давления <b>ALB</b>	Rc1 Rc2 3В фланец	до 60000	33

## Оборудование для смазки и обдува

### Насосы

Серия		Присоединение	Напор (МПа)	Производительность (л/мин)	Стр.
	Пневматическая помпа с автоматич. управлением <b>РА_0</b>	Rc 3/8, Rc 1/2, Rc 3/4	0.6	1 ~ 45	37
	Пневматическая помпа с внешним управлением <b>РА_3</b>	Rc 3/8, Rc 1/2, Rc 3/4	0.4	0.1 ~ 24	40
	Пневматическая помпа с гасителем пульсаций <b>PAX</b>	Rc 1/4, 3/8	0.6	0.5 ~ 10	43
	Малая пневматическая помпа <b>PB</b>	Rc 1/8	0.6	0.008 ~ 2.0	46
	Масляный насос мембранного типа <b>AEP</b>	Rc 1/4	0.08	10 мл/цикл	48
	Коллектор для сбора жидкостей эжекторного типа <b>NEP500</b>	Rc 1/2		до 2.7	49