

# VT 132

## Prestazioni motori 4 poli – Servizio S1 – Protezione IP54

### Performances motors 4 poles - Duty S1 – Protection IP54

	Velocità nominale Nominal speed	Potenza nominale Nominal power	Coppia nominale Nominal torque	Tensione nominale Nominal voltage	Corrente nominale Nominal current	Coppia massima Maximum torque	Velocità massima a potenza costante Maximum speed at constant power	Velocità meccanica massima Maximum mechanical speed	Inerzia rotore Rotor inertia	Peso Weight
Type	nn rpm	Pn kW	Tn Nm	Vn V	In A	Tmax Nm	np rpm	nmax rpm	J kgm <sup>2</sup>	Kg
VT 132 S	1066	8	71,7	380	18,1	190	2800	6400 <sup>1)</sup>	0,052	91
	<b>1581</b>	<b>12</b>	<b>72,5</b>	<b>380</b>	<b>25,7</b>	<b>195</b>	<b>4200</b>			
	2104	17	77,2	380	36,4	220	6000			
	2654	20	72,0	380	42,2	210	6400			
	3167	24	72,4	380	50,7	220	6400			
VT 132 M	1059	12	108	380	26,3	290	2800	6400 <sup>1)</sup>	0,073	115
	<b>1581</b>	<b>17</b>	<b>103</b>	<b>380</b>	<b>35,2</b>	<b>250</b>	<b>3900</b>			
	2101	22	100	380	42,2	300	6400			
	2652	28	101	380	57,8	300	6400			
	3150	33	100	380	67,9	300	6400			
VT 132 L	1062	17	153	380	36,4	410	2800	6400 <sup>1)</sup>	0,073	115
	<b>1581</b>	<b>24</b>	<b>145</b>	<b>380</b>	<b>49,2</b>	<b>370</b>	<b>4100</b>			
	2101	32	145	380	65,2	390	5600			
	2651	38	137	380	80,4	480	6400			
	3152	44	133	380	90,2	420	6400			
VT 132 P	1060	20	180	380	45,5	500	2800	5400 <sup>1)</sup>	0,122	174
	<b>1584</b>	<b>28</b>	<b>169</b>	<b>380</b>	<b>57,3</b>	<b>450</b>	<b>4200</b>			
	2102	37	168	380	74,6	450	5400			
	2653	44	158	380	88,7	460	5400			
	3153	50	151	380	99,7	430	5400			

1) 5000 rpm con cuscinetto a rulli

1) 5000 rpm with roller bearings