

Ventilazione	Cooling	IC06-IC17-IC37	<b>ML 200 S</b>
Protezione	Protection	IP 23 S	
Potenza eccitazione	Excitation power	2080 W	
Inerzia	Inertia	0,56 Kgm <sup>2</sup>	
Velocità massima meccanica	Maximum mechanical speed	3300 rpm	
Massa	Mass	610 Kg	

Codice Code	Velocità base [rpm] Base speed [rpm]			Potenza Power [KW]	Corrente Current [A]	Rendimento Efficiency [%]	Resistenza Resistance [Ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Coppia Torque [Nm]
	400V	440V	520V						
1	400	450	550	34	106	80,5	0,25	9,2	817
				38	105	81,5			
				45	103	83,5			
2	470	517	611	39	119	81,5	0,23	8,6	789
				43	118	82,5			
				51	114	84,5			
3	525	580	682	42	128	82,5	0,2	7,9	769
				47	127	83,5			
				55	124	85,5			
4	600	660	780	49	148	83,5	0,175	7,1	786
				54	147	84,5			
				64	143	86,5			
5	650	715	845	54	162	84	0,15	6,4	796
				60	159	85			
				70	155	87			
6	720	792	936	60	177	85	0,13	5,8	796
				66	174	86			
				78	170	88			
7	800	880	1040	66	192	86	0,11	5,3	786
				73	189	87			
				86	185	89			
8	900	990	1170	74	213	87	0,091	4,9	786
				82	211	88			
				96	207	90			
9	1140	1254	1482	92	261	88	0,071	3,5	769
				101	258	89			
				119	253	91			
10	1270	1397	1651	102	288	89	0,05	2,7	769
				113	285	90			
				133	278	92			
11	1400	1540	1820	111	307	90	0,042	2,2	754
				122	304	91			
				144	297	93			
12	1570	1727	2041	122	336	91	0,035	1,9	744
				135	333	92			
				159	325	94			
13	1760	1936	2288	135	368	92	0,025	1,4	734
				149	364	93			
				176	356	95			
14	2025	2225		153	411	93	0,018	1	721
				168	407	95			