

VL 132

Prestazioni motori 4 poli – Servizio S1 – Protezione IP23S

Performances motors 4 poles - Duty S1 – Protection IP23S

	Velocità nominale Nominal speed	Potenza nominale Nominal power	Coppia nominale Nominal torque	Tensione nominale Nominal voltage	Corrente nominale Nominal current	Coppia massima Maximum torque	Velocità massima a potenza costante Maximum speed at constant power	Velocità meccanica massima Maximum mechanical speed	Inerzia rotore Rotor inertia	Peso Weight
Type	nn rpm	Pn kW	Tn Nm	Vn V	In A	Tmax Nm	np rpm	nmax rpm	J kgm ²	Kg
VL 132 S	1000	16	153	400	33	244	1200	7000	0,067	132
	1500	23	146		45	233	1900			
	2000	30	142		57	227	2300			
	2500	36	138		70	220	3700			
	3000	42	134		79	215	3600			
VL 132 M	1000	22	210	400	45	336	1700	7000	0,086	157
	1500	31	197		59	315	2000			
	2000	39	182		75	290	2600			
	2500	43	168		83	268	3100			
	3000	49	156		93	249	3900			
VL 132 L	1000	24	229	400	49	366	1600	7000	0,098	175
	1500	34	216		67	345	2200			
	2000	42	190		81	304	2700			
	2500	47	180		92	288	4100			
	3000	50	168		97	268	4000			
VL 132 P	1000	28	267	400	56	427	1600	7000	0,120	200
	1500	39	248		77	396	2700			
	2000	48	218		92	348	2600			
	2500	54	198		105	316	4400			
	3000	57	181		112	289	4500			
VL 132 X	1000	29	277	400	59	443	1700	7000	0,126	220
	1500	42	267		81	427	1900			
	2000	50	239		98	382	3800			
	2500	57	209		114	334	5600			
	3000	60	191		125	305	7000			