

1) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D 3.50 mm
Длина кабеля 3 m
Защита от короткого замыкания да
Количество проводников 3
С защитой от неправильного подключения да
Сечение проводника 0.14 mm²
Тип разъема Кабель, 3.00 m, PUR

Electrical data

Выход температуры да
Защита от переплюсовки да
Остаточная волнистость, макс. (% от U_e) 15 %
Рабочее напряжение U_b 18...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции U_i 75 V DC
Расчетное рабочее напряжение U_e= 24 V
Степень загрязнения 3
Ток холостого хода I_o, макс. при U_e 12 mA

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
Температура окружающей среды -10...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C) 640 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-7
Разрешение на эксплуатацию/
конформность CE
cULus
EAC

Material

Активная поверхность, материал LCP
Защита поверхности анодир.
Материал корпуса Алюминий
Материал оболочки PUR

Mechanical data

Размеры 38.5 x 14 x 17 mm

Output/Interface

Интерфейс IO-Link 1.0

Range/Distance

Диапазон измерения 1...5 mm
Диапазон линейности SI 1...5 mm
Отклонение от линейности, макс. ±150 мкм
Повторяемость по BWN ±10.0 μm
Температурный дрейф от конечного значения, макс. ±5.0 %


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не


имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо

иным образом.

Wiring Diagram



Diagram



Process data

Byte 0								Byte 1								
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	
Error	Switch point 1	Switch point 2	Switch point 3	MSB				Analog value								LSB

Parameter data

	DPP	SPDU		Objekt name	Length	Range	Default value
	Index	Index	Sub Index				
Identification data	0x07			Vendor ID	2 Byte	read only	0x0378
	0x08			Device ID	3 Byte		0x020201
	0x09						
	0x0A						
	0x0B						
		0x10	0	Vendor name	8 Byte		BALLUFF
		0x11	0	Vendor text	16 Byte		www.balluff.com
		0x12	0	Product name	34 Byte		BAW Z01AC-BLD50B-DP03
		0x13	0	Product ID	21 Byte		162119
		0x14	0	Product text	34 Byte		Inductive distance sensor, 1...5mm
	0x16	0	Hardware Revision	3 Byte	1.00		
	0x17	0	Firmware Revision	3 Byte	1.00		
Parameter data	0x40 64	0	Switch point 1	2 Byte	0x0000-0x03E8	0x00C8	
	0x41 65	0	Switch point 2	2 Byte	0x0000-0x03E8	0x01F4	
	0x42 66	0	Switch point 3	2 Byte	0x0000-0x03E8	0x0320	
	0x43 67	0	Hysteresis	1 Byte	0x00-0xFF	0x0A	
	0x44 68	0	Temperature *	1 Byte		-	

* Interne Temperatur des µC.

Error data

Error Code	Additional Code	Error Code	Additional Code	Error Code	Additional Code
device application error	Index not available	device application error	SubIndex not available	device application error	value out of range
0x80	0x11	0x80	0x12	0x80	0x30