

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 5.00 m
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	240 VDC / 240 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...70 °C
Температура окружающей среды	-25...80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus
---	-------------

Material

Материал держателя контактов	TPU
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector view



Конт. 1: синий Конт. 2: черный Конт. 3: зеленый/
желтый Конт. 4: коричневый Конт. 5: белый

Wiring Diagram

