

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 5.00 m
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Разъем 01, исполнение	угловой
Сечение проводника	0.50 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	240 VDC / 240 VAC
-----------------------------------	-------------------

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...70 °C
Температура окружающей среды	-25...80 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus
---	-------------

## Material

Материал держателя контактов	TPU
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR


## Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector view



Конт. 1: синий Конт. 2: черный Конт. 3: зеленый/  
желтый Конт. 4: коричневый Конт. 5: белый

## Wiring Diagram

