



1) Длину кабеля см. в тексте

### Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 1.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	2
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP65 смонтир.
--------------------------	---------------

Температура кабеля, гибкая прокладка	5...70 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

### Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

### Mechanical data

Длина кабеля	1.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

### Remarks

Соединительный кабель:

для всех головок записи/считывания BIS C-3xx с 4-конт. штекером  
 2x муфты M12 4-конт. навинчивающиеся, прямые