



1) Длину кабеля см. в тексте

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 5.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	2
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...70 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C

Температура кабеля, фиксированная прокладка -40...70 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Исполнение / материал:

1x муфта M12 4-конт. привар., угловая

1x муфта M12 4-конт. навинчивающаяся, прямая
Соединительный кабель:

для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-05-S4 с 4-конт. штекером