



1) Длину кабеля см. в тексте

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 10.00 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	7
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	Гнездо
Разъем 2	Прочие
Сечение проводника	0.25 mm ²

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP65 смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
-----------------------	-------------------------

Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

Remarks

Исполнение / материал:

BKS-S 45-00 8-контактная муфта AlMgSiPb и

BKS-S 46-00 8-контактный штекер AlMgSiPb
 Соединительный кабель:

для головки записи/считывания BIS C-350 или 352 к адаптеру BIS C-670,