



1) Длину кабеля см. в тексте

Electrical connection

| | |
|------------------------|---|
| Диаметр кабеля D | 5.40 mm |
| Кабель | PVC экранир. черный, 1.00 m |
| Количество проводников | 2 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | M12x1-Гнездо, А-с кодированием |
| Разъем 2 | M12x1-Гнездо, А-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Environmental conditions

| | |
|---|--------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 /IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -5...105 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -25...105 °C |

Material

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Кабель, экранирование | Медное плетение, лужен. |
| Материал оболочки кабеля | PVC |
| Материал оболочки, указание | экранир. |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Длина кабеля | 1.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Нм / 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |

Remarks

1x муфта M12 4-конт. навинчивающаяся, угловая

1x муфта M12 4-конт. навинчивающаяся, прямая
 Соединительный кабель:

для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-01-S4 с 4-конт. штекером