



1) Длину кабеля см. в тексте

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Кабель	PVC экранир. черный, 5.00 m
Количество проводников	2
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...105 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

1x муфта M12 4-конт. навинчивающаяся, угловая

1x муфта M12 4-конт. навинчивающаяся, прямая
 Соединительный кабель:

для всех головок записи/считывания BIS C-3xx-05-S4 с 4-конт. штекером