



1) Длину кабеля см. в тексте



## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.80 mm
Кабель	PVC экранир. серый, 2.00 m
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	Sub-D-Гнездо
Разъем 2	M12x1-Гнездо, A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Система	подготовл./с бесшовной экструд. оболочкой

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP40 смонтир.
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал оболочки, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	- / 0,6 Nm
Оболочка кабеля, цвет	серый

## Remarks

Соединительный кабель:

для внешнего сервисного интерфейса RS 232 (со встраиваемым 4-конт. штекером) для подключения к ПК  
 1x муфта 9-конт. навинчивающаяся с

1x муфтой M12 4-конт. навинчивающейся