



## Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
-------------------------------	-----

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	2.9...5.1 mm
Количество контактов	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Система	сборный

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	32 VDC / 32 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	cURus
---	-------

## Material

Материал держателя контактов	РА
Материал изоляции жил	PVC PP TPE
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	Пластик
Материал корпуса	РА
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

## Mechanical data

Внутренний диаметр резьбы, макс.	1.60 mm
Диаметр выводов, мин.	0.1 mm
Диаметр жилы, мин.	1 mm
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.34 mm <sup>2</sup>
Узловые циклы, мин.	100

## Remarks

Макс. частота присоединения с одинаковым сечением кабеля 10

Сборные штекерные соединители  
BKS-S107-RT14  
Код заказа: BCC02H8

**BALLUFF**

Connector view

