



Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D 2.5...5.1 mm
 Количество контактов 3
 Разъем 01, исполнение прямой
 Система сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A
 Рабочее напряжение U_b 32 VDC / 32 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -40...85 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность cURus

Material

Материал держателя контактов PA
 Материал изоляции жил PVC
 PP
 TPE
 Материал контактов Медный сплав
 Материал корпуса Пластик
 Материал корпуса PA
 цинк, Литые под давлением
 Материал накидной гайки Латунь
 никелир.

Mechanical data

Внутренний диаметр резьбы, макс. 1.60 mm
 Диаметр выводов, мин. 0.1 mm
 Диаметр жилы, мин. 1 mm
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм
 Сечение в месте соединения 0.14...0.34 mm²
 Узловые циклы, мин. 100

Remarks

Макс. частота присоединения с одинаковым сечением кабеля 10

Сборные штекерные соединители
BKS-S111-RT13
Код заказа: BCC02HC

BALLUFF

Connector view

