

### Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

### Electrical connection

Диаметр кабеля D 2.5...5.1 mm  
 Количество контактов 3  
 Разъем 01, исполнение прямой  
 Система сборный

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A  
 Рабочее напряжение U<sub>B</sub> 32 VDC / 32 VAC

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -40...85 °C

### General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность cURus


### Material

Материал держателя контактов PA  
 Материал изоляции жил PVC, PP, TPE  
 Материал контактов Медный сплав  
 Материал корпуса Пластик  
 Материал корпуса PA, цинк, Литые под давлением  
 Материал накидной гайки Латунь, никелир.

### Mechanical data

Внутренний диаметр резьбы, макс. 1.60 mm  
 Диаметр выводов, мин. 0.1 mm  
 Диаметр жилы, мин. 1 mm  
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм  
 Сечение в месте соединения 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>  
 Узловые циклы, мин. 100

### Connector view



Сборные штекерные соединители  
BKS-S113-RT13  
Код заказа: BCC02HE

**BALLUFF**