

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	PVC серый, 5.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	3
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	угловой
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	230 VDC / 230 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал стопорных винтов	Сталь

Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый


Remarks

* Типоразмер В, промышленный стандарт
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Провода с разъемами
BCC VB63-0000-10-056-VX8350-050
Код заказа: BCC040R

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE:
зеленый/желтый

Wiring Diagram

