

Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 4.60 mm \pm 0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 1.50 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 2 млн. |
| Количество контактов | 4/3 |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, 4--конт. |
| Разъем 2 | M12x1-Прочие, 3--конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.50 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-------------------------|-------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
|-------------------------|-------|

Environmental conditions

| | |
|---|-------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 /IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25...80 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25...60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50...80 °C |

General data

| | |
|---|----|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE |
|---|----|

Material

| | |
|------------------------------|------------------|
| Материал держателя контактов | PA 6.6/TPU |
| Материал контактов | Латуны/CuSn |
| Материал корпуса | TPU/TPU |
| Материал накидной гайки | Латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля | PUR |
| Материал стопорных винтов | Сталь |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Длина кабеля | 1.50 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,5 Nm / 0,6 Nm |

Соединительные провода
BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015
 Код заказа: BCC04Y2



| | |
|---|-------------------------------|
| Оболочка кабеля, цвет | черный |
| Свойства кабеля | пригодность для тяговых цепей |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 200 m/min |
| Ускорение, макс., тяговая цепь | 5 m/s ² |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь | 2 м |

Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь 5 м

Remarks

* Типоразмер A по EN 175301-803

Connector view



I Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE: зеленый/желтый

II Конт. 3: синий Конт. 4: коричневый Конт. 5: зеленый/желтый

Wiring Diagram

