

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.50 mm ±0.20 mm
Кабель	PVC серый, 3.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	4 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	угловой
Сечение проводника	0.75 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	24 VDC / 24 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал стопорных винтов	Сталь


## Mechanical data

Длина кабеля	3.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

## Remarks

\* Типоразмер A по EN 175301-803  
 Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

## Connector view



Конт. 1: черный 1    Конт. 2: черный 2    Конт. PE:  
зеленый/желтый

## Wiring Diagram

