

4MT5  
 (CJ/VV CABLE ASSEMBLY)

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm ±0.25 mm
Кабель	PVC желтый, 2.00 m
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

## General data

Область применения	Рабочее напряжение
--------------------	--------------------

Разрешение на эксплуатацию/  
 конформность

cULus LISTED

## Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

## Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый


## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 В

Провода с разъемами  
BCC A314-0000-20-003-VX44W6-020  
Код заказа: BCC0917

**BALLUFF**

### Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:  
синий Конт. 4: черный

### Wiring Diagram

