

4MT5
(CJ/VV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm \pm 0.25 mm
Кабель	PVC желтый, 6.00 m
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

General data

Область применения	Рабочее напряжение
--------------------	--------------------

Разрешение на эксплуатацию/
 конформность

cULus LISTED

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

Mechanical data

Длина кабеля	6.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 В

Провода с разъемами
BCC A314-0000-10-003-VX44W6-060
Код заказа: BCC0965

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

