



Electrical connection

| | |
|------------------------|---|
| Диаметр кабеля D | 10.24 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PVC желтый, 2.00 m |
| Количество контактов | 3/3 |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Разъем 02, исполнение | угловой |
| Разъем 1 | 7/8"-Гнездо, 3--конт. |
| Разъем 2 | 7/8"-Прочие, 3--конт. |
| Сечение проводника | AWG 16 |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|---|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 12.0 A |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 600.0 V |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 600.0 V |
| Рабочее напряжение U _b | 300 VDC / 300 VAC |

Environmental conditions

| | |
|---|--------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 /IP68 |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C |

General data

| | |
|---|--------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus LISTED |
|---|--------------|

Material

| | |
|------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | Латуны/Латунь |
| Материал корпуса | TPU/TPU |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PVC |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Длина кабеля | 2.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 1,5 Нм / 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/3 STOOW/STOOW CSA FT2 105°C 600 В

Connector view



I



II

Wiring Diagram

