

4MT5
(CJ/JV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.24 mm \pm 0.20 mm
Кабель	PVC желтый, 15.00 m
Количество контактов	3/3
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	угловой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, 3--конт.
Разъем 2	7/8"-Прочие, 3--конт.
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus LISTED
---	--------------

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU/TPU
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

Mechanical data

Длина кабеля	15.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/3 ST00W/ST00W CSA FT2 105°C 600 В


Соединительные провода
BCC A323-A323-30-345-VX43W6-150
Код заказа: BCC09AL

BALLUFF

Connector view



I



II

Wiring Diagram

