



Electrical connection

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 12.58 mm \pm 0.25 mm |
| Кабель | PVC желтый, 15.00 m |
| Количество контактов | 5 |
| Количество проводников | 5 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Сечение проводника | AWG 16 |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|---|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 9.0 A |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 600.0 V |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 600.0 V |
| Рабочее напряжение U_b | 300 VDC / 300 VAC |

Environmental conditions

| | |
|---|--------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C |

General data

| | |
|---|--------------------|
| Область применения | Рабочее напряжение |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus LISTED |

Material

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PVC |


Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Длина кабеля | 15.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Простой кабель: PBX, допуск UL, 16/5 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 В

Connector view



Конт. 1: черный Конт. 2: синий Конт. 3: зеленый/
желтый Конт. 4: коричневый Конт. 5: белый

Wiring Diagram

