



1) Маркировочная клипса, бел.

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 2.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 to 70 °C IP67 to 120 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40... 120 °C
Температура окружающей среды	-25... 120 °C

General data

Взрывозащита	Ex II 3G Ex nA II T4 Ex II 3G Ex nA II T6
--------------	--

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

ВНИМАНИЕ:

Использование продукта согласно ATEX. Необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации №881613.
 T6 приот -25 °C до +70 °C
 T4 приот -25 °C до +100 °C

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

