



1) Маркировочная клипса, бел.

Electrical connection

| | |
|---|--------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 5.30 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 10.00 m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 15 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Количество контактов | 5 |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _b | 60 VDC / 60 VAC |

Environmental conditions

| | |
|---|---------------------------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 to 70 °C IP67 to 120 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...120 °C |
| Температура окружающей среды | -25...120 °C |

General data

| | |
|--------------|--|
| Взрывозащита | Ex II 3G Ex nA II T4 Ex II 3G Ex nA II T6 |
|--------------|--|

Material

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | CuSn |
| Материал корпуса | PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PUR |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Длина кабеля | 10.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |

Remarks

ВНИМАНИЕ:

Использование продукта согласно ATEX. Необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации №881613.
 T6 приот -25 °C до +70 °C
 T4 приот -25 °C до +100 °C

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

