

4MT5  
 (CJ/VV CABLE ASSEMBLY)

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.88 mm ±0.25 mm
Кабель	TPE желтый, 15.00 m
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
--------------------------	------

## General data

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus LISTED

## Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	TPE

## Mechanical data

Длина кабеля	15.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый


## Remarks

Простой кабель: TPE, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 В

Провода с разъемами  
BCC A314-0000-20-003-EX44W6-150  
Код заказа: BCC0A8N

# BALLUFF

## Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:  
синий Конт. 4: черный

## Wiring Diagram

