

Electrical connection

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 10.88 mm ±0.25 mm |
| Кабель | TPE желтый, 10.00 m |
| Количество контактов | 4 |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Сечение проводника | AWG 16 |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|---|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 9.0 A |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 600.0 V |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 600.0 V |
| Рабочее напряжение U _b | 300 VDC / 300 VAC |

Environmental conditions

| | |
|--------------------------|------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 |
|--------------------------|------|

General data

| | |
|---|--------------------|
| Область применения | Рабочее напряжение |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus LISTED |

Material

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | TPE |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Длина кабеля | 10.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 1,5 Nm |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый |


Remarks

Простой кабель: TPE, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 B

Провода с разъемами
BCC A324-0000-10-003-EX44W6-100
Код заказа: BCC0A98

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

