

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.70 mm ±0.30 mm
Кабель	PVC экранир. красный, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	3
Сечение проводника	AWG 20

## Electrical data

Волновое сопротивление	100 Ом ±15 Ом/пары 1МГц-100МГц
Затухание в проводе при 1 МГц, макс.	16 дБ/км
Производственная мощность	≤ 60 нФ/км при 1 кГц
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм x км
Сопротивление проводника	≤ 37,8 Ом/км

## Environmental conditions

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...80 °C
---	-------------

## Material

Кабель, экранирование	Пластмасса, обклеенная алюминиевой фольгой Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал оболочки, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	красный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


## Remarks

Совместимость с CC-Link, версия 1.10  
 Невоспламеняемость по UL 1685 (CSA FT4)

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-000-VS24N7-10X  
Код заказа: BCC0ACE

# BALLUFF

## Connector view



Провод 1: белый Провод 2: синий Провод 3:  
желтый Схема проводов