

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.00 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	4
Сечение проводника	1.5 mm <sup>2</sup>

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

## Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----


## Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	2 м

## Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
 Конструкция кабеля по UL-AWM 20234

## Connector view



Провод 1: коричневый Провод 2: белый Провод 3: синий Провод 4: черный Схема проводов