

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	1.5 mm ²

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Ускорение, макс., тяговая цепь	20 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	2 м


Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Конструкция кабеля по UL-AWM 20234

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X
Код заказа: BCC0ACH

BALLUFF

Connector view



Провод 1: коричневый Провод 2: белый Провод
3: синий Провод 4: черный Провод 5: зеленый/
желтый Схема проводов