

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR желтый, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	4
Сечение проводника	AWG 22

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

Material

Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м при 5 м/с ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м при 5 м/с ²


Remarks

Огнезащита по IEC 332-2
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Простой кабель: допуск по UL+CSA, UL-AWM Style 21198 или 20549
 Конструкция кабеля по UL-AWM 10493

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-003-PX44T2-10X
Код заказа: BCC0AEA

BALLUFF

Connector view



Провод 1: коричневый Провод 2: белый Провод
3: синий Провод 4: черный Схема проводов

Wiring Diagram

