

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm ±0.13 mm
Кабель	TPE желтый, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	10 млн.
Количество проводников	3
Сечение проводника	AWG 22

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
--------------------------------------	--------------

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C
---	--------------

Material

Материал оболочки кабеля	TPE
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20327 E54661 RU AWM STYLE 20327 105C 300V 22 AWG/3 LL54185 CSA AWM II A/B105C 300V FT1
 Простой кабель: E101876 22AWG/3 (UL) PLTC 105C или AWM 20327 105C 300V
 Невоспламеняемость FT1/VW-1

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-001-EX43T2-10X
Код заказа: BCC0AEC

BALLUFF

Connector view



Провод 1: коричневый Провод 2: синий Провод
3: черный Схема проводов

Wiring Diagram

