

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm ±0.13 mm
Кабель	TPE желтый, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	10 млн.
Количество проводников	4
Сечение проводника	AWG 22

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
--------------------------------------	--------------

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C
---	--------------

## Material

Материал оболочки кабеля	TPE
--------------------------	-----

## Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20327  
 Простой кабель: E101876 22AWG/4 (UL) PLTC 105C или AWM 20327 105C 300V  
 Невоспламеняемость FT1/VW-1

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-003-EX44T2-10X  
Код заказа: BCC0AEE

# BALLUFF

## Connector view



Провод 1: коричневый Провод 2: белый Провод  
3: синий Провод 4: черный Схема проводов

## Wiring Diagram

