

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	12.07 mm ±0.38 mm
Кабель	PVC экранир. серый, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	120,60 мм
Количество проводников	5
Сечение проводника	AWG 15/AWG 18

## Electrical data

Волновое сопротивление	120 Ом ±12 Ом
Затухание в проводе при 1 МГц, макс.	0,40 дБ/100 фт
Затухание в проводе при 125 кГц, макс.	0,13 дБ/100 фт
Затухание в проводе при 500 кГц, макс.	0,25 дБ/100 фт
Производственная мощность	12 пФ/фут
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC
Скрутка	Стандарт
Сопротивление проводника	≤ 6,9 Ом/1000 фт
Структура проводников	2 пары + экран

## Environmental conditions

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...80 °C
---	-------------

## General data

Область применения	DeviceNet Thick
--------------------	-----------------

## Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал оболочки, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый


## Remarks

Простой кабель: C&M CORP - P/N 56070 - DEVICENET - E101876 15 AWG 1/PR 18 AWG 1/PR ЭКРАНИРОВАННЫЙ (UL)CL2 OR AWM --- LL33361 CSA AWM I/II A/B 80°C 300VFT4

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-030-VS85N4-10X  
Код заказа: BCC0AEL

# BALLUFF

## Connector view



Конт. 1: пустой    Конт. 2: красный/ V+    Конт. 3:  
черный/V-    Конт. 4: белый/CAN\_H    Конт. 5: синий/  
CAN\_L