

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	12.19 mm $\pm$ 0.38 mm
Кабель	PUR экранир. серый, 100.00 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	1 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	AWG 15/AWG 18

Electrical data

Волновое сопротивление	120 Ом $\pm$ 12 Ом
Затухание в проводе при 1 МГц, макс.	0,45 дБ/100 фт
Затухание в проводе при 125 кГц, макс.	0,13 дБ/100 фт
Затухание в проводе при 500 кГц, макс.	0,33 дБ/100 фт
Производственная мощность	12 пФ/фут
Рабочее напряжение Ub	300 VDC
Скрутка	гибкий
Сопротивление проводника	$\leq$ 6,9 Ом/1000 фт
Структура проводников	2 пары + экран

Environmental conditions

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...80 °C
---	-------------

General data

Область применения	DeviceNet Thick
--------------------	-----------------

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

Простой кабель: многоосный гибкий, DeviceNet, толстый, 2/C 18 AWG 2/C 15 AWG, E101876 (UL) CL3 или AWG 20626 - LL33361 CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 - CE


Простые кабели

BCC 0000-0000-00-030-PS85N4-10X

Код заказа: BCC0AEM

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: пустой Конт. 2: красный/ V+ Конт. 3:
черный/V- Конт. 4: белый/CAN_H Конт. 5: синий/
CAN_L