

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.70 mm ±0.10 mm
Кабель	PUR стойкий к сварочным искрам оранжевый, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, напряжение при кручении	±180°/m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	0.34 mm ²

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	стойкий к сварочным искрам

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	оранжевый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3.3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-000-PW3534-10X
Код заказа: BCC0C1F

BALLUFF

Connector view



Провод 1: коричневый Провод 2: белый Провод
3: синий Провод 4: черный Провод 5: зеленый/
желтый Схема проводов