

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.45 mm ±0.20 mm
Кабель	черный, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	7
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Mechanical data


Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-20...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C



Провод 1: коричневый 1,0 mm² Провод 2: синий 1,0 mm² Провод 3: зеленый/желтый 1,0 mm² Провод 4: белый Провод 5: серый Провод 6: зеленый Провод 7: желтый