

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.30 mm ±0.30 mm
Кабель	черный, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	11
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Mechanical data


Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-20...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C



Провод 1: зеленый Провод 10: фиолетовый Провод 11: красный Провод 2: белый Провод 3: черный Провод 4: коричневый 1,0 мм² Провод 5: синий 1,0 мм² Провод 6: зеленый/желтый 1,0 мм² Провод 7: желтый Провод 8: серый Провод 9: розовый