

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.70 mm ±0.30 mm
Кабель	черный, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	19
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Mechanical data


Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Конструкция кабеля по UL-AWM 20549

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-20...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C



Провод 1: красный/синий Провод 10: синий 1,0 мм² Провод 11: белый Провод 12: зеленый Провод 13: желтый Провод 14: серый Провод 15: розовый Провод 16: красный Провод 17: черный Провод 18: фиолетовый Провод 19: серый/розовый Провод 2: белый/зеленый Провод 3: коричневый/зеленый Провод 4: белый/желтый Провод 5: желтый/коричневый Провод 6: белый/серый Провод 7: серый/коричневый Провод 8: зеленый/желтый 1,0 мм² Провод 9: коричневый 1,0 мм²